

专业、全面（提供了完整的测量解决方案） testo 557s 智能型专业级数显冷媒表



testo 557s 在 testo 550s 的基础上将二通阀升级为了四通阀块，更大的接口使得真空抽取过程更加迅速。顶级测量技术、智能测量程序以及详细的报告编辑系统使 testo 557s 专业级数显冷媒表成为您调试、维修和维护制冷、空调系统和热泵的可靠伙伴。

- 可同时显示蒸发/冷凝温度和过冷/过热值，所有参数可同时显示在屏幕上
- 通过无线真空探头或者testo552真空表，可精确显示真空度
- 带温度补偿的气密性测试

通过测量一段时间系统的压力和环境温度，即可评估出系统的密封性。由于同步检测温度，即可避免由于温度变化而引起的对系统泄漏的误判

- “Data Control” 专业分析软件

仪器、手机和电脑通过 Wifi 进行连接，不再需要连接线缆，软件主要用于 PC 端存储分析客户信息及测量数据

testo 557s 智能真空套装

智能数显冷媒表套装，含主机，2个蓝牙钳形温度探头，1个蓝牙真空探头，仪器箱，校准证书和电池。

订货号：
0564 5571

订购信息

技术数据

压力测量 可选配 testo 549i	测量范围	-1~60 bar	探头接口	3 x 1/4" SAE 1 x 3/8" SAE
	精度	±0.5% fs	压力过载	65 bar
	分辨率	0.01 bar		
温度测量 外接探头	测量范围	-50~ +150	分辨率	0.1
	精度	±0.5	探头接口	2 x plug-in (NTC)
真空测量 外接探头	测量范围	0 ~ 20000 micron	分辨率	1 micron (0 ~ 1000 micron) 10 micron (1000 ~ 2000 micron) 100 micron (2000 ~ 5000 micron)
	精度	±(10 micron +均值的 10 %) (100 ~ 1000 micron)		
	探头接口	1 / 4" SAE		
操作温度	-20 ~ +50		存储温度	-20 ~ +60
防护等级	IP54		蓝牙距离	150米
系统要求	iOS 11.0以上系统，Android 6.0以上系统，蓝牙4.0			
电池型号	四节五号电池		电池续航	250小时（未开启蓝牙和背光） 100小时（开启蓝牙和背光）
冷媒（仪器中）	R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H ₂ O); R744 (CO ₂)			
冷媒（APP更新）	R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22			